

ES 9201

产品简介

名称：早强型减水剂大单体 产品类型：聚醚大单体

产品说明及特性： 本品主要作为生产早强型聚羧酸减水剂的大单体，采用国际先进的烷氧基化装置、PRESS 五代技术生产，产品分子量准确、外观洁白，分子量分布较窄，二醇含量低，双键保留率高，合成的聚羧酸减水剂具有提高混凝土密实性和渗透性能；改善混凝土的工作性；加快早期强度的发展；提高混凝土的耐久性；具有缩短工期，提高工效，加快模板和场地周转，经济效益明显等特性。可应用在预制混凝土、需要超强减水作用混凝土、高强混凝土、快速脱模的混凝土等。

技术指标

项目 / 单位	典型值	测试标准
外观 (25℃)	白色至浅黄色片状	-
水分 % (m/m)	≤0.5	GB/T 6283-2008
pH (1% 水溶液)	5.0-7.0	GB/T 6368-2008
双键保留率 (%)	≥90	-

产品包装及贮运要求

本产品采用 25kg 编织袋包装；

产品无毒，不易燃，按一般化学品贮存和运输；

贮存于干燥通风处，避免阳光直射和雨淋，贮运温度不宜高于 40℃，保质期 1 年。

NOTICE: No freedom from any patent owned by Seller or others is to be inferred. Because use conditions and applicable laws may differ from one location to another and may change with time, Customer is responsible for determining whether products and the information in this document are appropriate for Customer' s use and for ensuring that Customer' s workplace and disposal practices are in compliance with applicable laws and other governmental enactments. Seller assumes no obligation or liability for the information in this document. NO WARRANTIES ARE GIVEN; ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE EXPRESSLY EXCLUDED.